

ООО ТЕХПОСТ
 125367, г. Москва, Волоколамское шоссе, д.60/2
 Тел. / факс. (499) 504-43-63 (многоканальный)
 Тел. (499) 190-79-80; (499) 190-02-20
 WEB: www.tehpost.ru
 E-mail: info@tehpost.ru
 ИНН 7733585138 КПП 773301001
 Р./сч 40702810560030681301
 К./сч 30101810400000000555
 ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» г. Москва
 БИК 044525555



Промышленное оборудование

РУКАВ ДЛЯ МОЛОКОВОЗОВ



Страна производителя: Австрия

Применение:

- Гибкий спиральный рукав напорно-всасывающий. Применяется для напуска и выпуска молока;
- Производственный рукав для применения в производствах продуктов питания и безалкогольных и слабоалкогольных напитков (вино, пиво и т.п.)

Показатель: Простая очистка из-за гладкой внутренней поверхности.

Норма / Разрешение: ВfK (раньше BgVV) XXI: 2002 (Kat.3), FDA (CFR 21 §177.2600).

ВНИМАНИЕ: Не пригоден для сухой транспортировки.

Рабочая температура: от -35°C до +80°C

Пароочистка: макс. +130°C / 30 минут, без давления.

Коэффициент безопасности: 3,15:1

Внутренний слой: NR, белый, гладкий, качество для продуктов питания.

Усиление: Тканевое усиление, спираль из стальной проволоки, оцинкованная.

Наружный слой: NR, синий, стойкий против истирания и старения, устойчивый к атмосферному воздействию, отпечаток от текстильного бандажа.

Внутр. диаметр в мм	Внутр. диаметр в дюйм	Толщ. ст. в мм	Наружный диаметр в мм	Раб. давл. (макс.) бар	Усиление	Радиус изог. в (мин.) мм	Масса приб. кг/м	Длина бухты (макс.) м
38,0	1 1/2	5,5	49,0	6	2	76	1,40	40
40,0		5,5	51,0	6	2	80	1,45	40
45,0		5,5	56,0	6	2	90	1,50	40
50,0		5,5	61,0	6	2	100	1,60	40
51,0		5,8	62,5	6	2	102	1,80	40
52,0		5,5	63,0	6	2	105	1,75	40
53,0		5,8	64,5	6	2	106	1,80	40
60,0		5,8	71,5	6	2	120	1,90	40
63,0	2 1/2	5,8	74,5	6	2	126	2,00	40
70,0		6,5	83,0	6	2	140	2,60	40
76,2	3	6,4	89,0	6	2	152	2,75	40
80,0		6,8	93,5	6	2	240	3,05	40
89,0	3 1/2	6,8	102,5	6	2	315	3,15	40
101,6		7,0	113,5	6	2	350	3,30	40