

ООО ТЕХПОСТ
 125367, г. Москва, Волоколамское шоссе, д.60/2
 Тел. / факс. (499) 504-43-63 (многоканальный)
 Тел. (499) 190-79-80; (499) 190-02-20
 WEB: www.tehpost.ru
 E-mail: info@tehpost.ru
 ИНН 7733585138 КПП 773301001
 Р./сч 40702810560030681301
 К./сч 30101810400000000555
 ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» г. Москва
 БИК 044525555



Промышленное оборудование

РУКАВ СИЛИКОНОВЫЙ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЙ



Страна производителя: Англия

Описание: Высококачественный совершенно нетоксичный силиконовый рукав без вкуса и запаха с гладким внутренним слоем и наружным покрытием.

Применение:

- Рукав идеально подходит для передачи любых жидких или полужидких химических веществ, пищевых косметических и фармацевтических продуктов;
- Рукав не предназначен для передачи веществ, содержащих абразивные частицы

Вакуум стойкость: до -1,0 бар

Рабочая температура: от -60°C до +180°C (на короткие промежутки времени до +220°C)

Пароочистка: стерилизация горячим воздухом или паром +134°C при давлении 2,07 бар.

Коэффициент безопасности: 4:1

Внутренний слой: полупрозрачный гладкий силикон, одобренный FDA.

Усиление: полиэфирные материалы, проволока из нержавеющей стали AISI 316.

Наружный слой: полупрозрачный гладкий силикон, одобренный FDA.

Размеры (мм)		Давление			Вес (примерный кг/м)	Радиус изгиба (примерный мм)	Длина бухты
Внутр Ø	Внешн Ø	Положит (бар) при 20°C		Вакуум			
		Раб	На разрыв (мин)				
13	25	10	40	1,0	0,39	45	4
20	31	10	40	1,0	0,63	65	4
25	38	10	40	1,0	0,84	80	4
38	51	10	40	1,0	1,38	150	4
50	63	10	40	1,0	1,89	180	4
63	76	7	28	0,5	2,30	220	4
76	89	4	16	0,5	2,98	250	4
102	114	3	12	0,5	4,00	360	4