


ООО ТЕХПОСТ
 125367, г. Москва, Волоколамское шоссе, д.60/2
 Тел. / факс. (499) 504-43-63 (многоканальный)
 Тел. (499) 190-79-80; (499) 190-02-20
 WEB: www.tehpost.ru
 E-mail: info@tehpost.ru
 ИНН 7733585138 КПП 773301001
 Р./сч 40702810560030681301
 К./сч 30101810400000000555
 ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» г. Москва
 БИК 044525555



Промышленное оборудование

РУКАВ ДЛЯ МОЛОКА, ПАРА, ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ И ОЧИСТКИ



Страна производитель: Австрия

Применение:

- Для очистки в молокообработывающих производствах, заводах пищевой промышленности и мясных производствах;
- Можно его использовать для пара, горячей и холодной воды;
- Для подачи жидких продуктов питания, прежде всего молока и молочных продуктов, также как и растительных и животных жиров.

Норма / Разрешение: BgVV XXI:2002 (Kat.2)

Предупреждение: Очень хорошая стойкость против многих агрессивных средств очистки.

В случае применения средств очистки необходимо соблюдать специальную инструкцию.

Рабочая температура: от -35°C до +95°C – для горячей воды / до +164°C – для насыщенного пара.

Коэффициент безопасности: 3:1

Внутренний слой: NBR, белый, гладкий, качество для продуктов питания, стойкие к жиру, маслу.

Усиление: текстильный каркас.

Наружный слой: PVC, синий, стойкий к маслам и жиру, отпечаток от текстильного банджа.

| Внутри- мм | Дюйм | Толщина стенки в мм | Снаружи- в мм | Рабочее давление | | Количество звеньев | Радиус изгиба в мм мин | Масса кг/м | Длина бухты макс м |
|---------------|-------|---------------------------|------------------|------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---------------|-----------------------|
| | | | | нас. пар | горячая вода бар | | | | |
| 13,0 | 1/2 | 5,0 | 23,0 | 6 | 18 | 2 | 80 | 0,38 | 40 |
| 16,0 | 5/8 | 5,0 | 26,0 | 6 | 18 | 2 | 95 | 0,44 | 40 |
| 19,0 | 3/4 | 6,0 | 31,0 | 6 | 18 | 2 | 115 | 0,62 | 40 |
| 25,0 | 1 | 7,0 | 39,0 | 6 | 18 | 2 | 150 | 0,91 | 40 |
| 32,0 | 1 1/4 | 7,0 | 46,0 | 6 | 18 | 2 | 195 | 1,10 | 40 |
| 38,0 | 1 1/2 | 9,0 | 56,0 | 6 | 18 | 2 | 230 | 1,65 | 40 |
| 40,0 | | 9,0 | 58,0 | 6 | 18 | 2 | 240 | 1,70 | 40 |
| 45,0 | | 9,0 | 63,0 | 6 | 18 | 2 | 280 | 1,90 | 40 |
| 50,0 | | 10,0 | 70,0 | 6 | 18 | 2 | 300 | 2,35 | 40 |
| 65,0 | | 12,0 | 89,0 | 6 | 18 | 4 | 390 | 3,70 | 40 |
| 75,0 | | 12,0 | 99,0 | 6 | 18 | 4 | 450 | 4,10 | 40 |