

ООО ТЕХПОСТ  
125367, г. Москва, Волоколамское шоссе, д.60/2  
Тел. / факс. (499) 504-43-63 (многоканальный)  
Тел. (499) 190-79-80; (499) 190-02-20  
WEB: [www.tehpost.ru](http://www.tehpost.ru)  
E-mail: [info@tehpost.ru](mailto:info@tehpost.ru)  
ИНН 7733585138 КПП 773301001  
Р./сч 40702810560030681301  
К./сч 30101810400000000555  
ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» г. Москва  
БИК 044525555



Промышленное оборудование

## РУКАВ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЙ, ПИЩЕВОЙ



Страна производителя: Финляндия

### Применение:

- Линии розлива и приемки продукта, насосы, емкости, дозаторы;
- Рукав предназначен для подачи, перекачки и слива жидких и густых пищевых продуктов, спирта, пива, вина и виноматериалов, слабоалкогольных и безалкогольных напитков, соков, соусов, йогурта, мороженого, молока и кисломолочных продуктов, мясного фарша, пищевых добавок и ингредиентов, рассола, а также многих других продуктов;
- Рукав может применяться на молоковозах и спиртовозах.

**Внутренний слой:** белая пищевая резина NR пищевого качества. Рукав внутри и снаружи гладкий, легко чистится и промывается, не оставляя следов продукта.

**Наружный слой:** резина NR голубого цвета. Рукав внутри и снаружи гладкий, легко чистится и промывается, не оставляя следов продукта.

**Усиление:** армированный внутри стенок текстильным каркасом и стальной спиралью.

**Химстойкость:** стойкий к каустику, многим растворам кислот и щелочей слабых концентраций.

**Фактор безопасности:** 4:1

**Диапазон рабочих температур:** от -40°C до +80°C / 100°C. Допускается кратковременное пропаривание с температурой до +120°C.

**Примечание:** перед использованием шланг следует промыть 5% содовым раствором. Допустима кратковременная обработка горячей водой или паром.

Внутр. Ø	Наружн. Ø	Раб. давление	Вакуум	R min
мм	мм	МПа	МПа	мм
25	36	0.6	0.09	60
38	49	0.6	0.09	100
40	51	0.6	0.09	100
45	56	0.6	0.09	110
51	62	0.6	0.09	120
53	65	0.6	0.09	120
63	79	0.6	0.09	180
65	81	0.6	0.09	180
76	91	0.6	0.09	300
80	96	0.6	0.09	450
102	118	0.6	0.09	640