

ООО ТЕХПОСТ
125367, г. Москва, Волоколамское шоссе, д.60/2
Тел. / факс. (499) 504-43-63 (многоканальный)
Тел. (499) 190-79-80; (499) 190-02-20
WEB: www.tehpost.ru
E-mail: info@tehpost.ru
ИНН 7733585138 КПП 773301001
Р./сч 40702810560030681301
К./сч 30101810400000000555
ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» г. Москва
БИК 044525555



Промышленное оборудование

РУКАВ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЙ ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ЖИРОВ



Страна производителя: Финляндия

Применение:

- Рукав предназначен для подачи, перекачки и слива жидких и густых пищевых продуктов, пива, соков, слабоалкогольных и безалкогольных напитков, соусов, йогурта, мороженого, молока и кисломолочных продуктов, растительного масла, животных жиров.
- Рукав разработан специально для пищевой промышленности, а также для других отраслей промышленности с высокими требованиями гигиены: предприятия производства косметики и фармацевтические производства.
- Рукав предназначен для работы в контакте с растительными и животными жирами.

Внутренний слой: белая масло- жиростойкая резина NBR пищевого качества. Рукав внутри и снаружи - гладкий, легко чистится и промывается, не оставляя следов продукта.

Наружный слой: резина NBR. Рукав внутри и снаружи - гладкий, легко чистится и промывается, не оставляя следов продукта.

Усиление: армированный внутри стенок текстильным каркасом и стальной спиралью.

Химстойкость: стойкий к каустику, многим растворам кислот и щелочей слабых концентраций.

Фактор безопасности: 4:1

Диапазон рабочих температур: от -30°C до +80°C. Допускается кратковременное пропаривание с температурой до +130°C.

Примечание: перед использованием шланг следует промыть 5% содовым раствором. Допустима кратковременная обработка горячей водой или паром.

Внутр. Ø	Наружн. Ø	Раб. давление	Вакуум	R min
мм	мм	МПа	МПа	мм
25	36	1.0	0.08	80
40	52	1.0	0.08	110
51.5	62	1.0	0.08	140
65	79	1.0	0.08	180
75	91	1.0	0.08	220