

ООО ТЕХПОСТ
125367, г. Москва, Волоколамское шоссе, д.60/2
Тел. / факс. (499) 504-43-63 (многоканальный)
Тел. (499) 190-79-80; (499) 190-02-20
WEB: www.tehpost.ru
E-mail: info@tehpost.ru
ИНН 7733585138 КПП 773301001
Р./сч 40702810560030681301
К./сч 30101810400000000555
ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» г. Москва
БИК 044525555



Промышленное оборудование

РУКАВ НАПОРНЫЙ ДЛЯ ОЧИСТКИ



Страна производителя: Финляндия

Применение:

- Рукав предназначен для промывки пищевого оборудования;
- Рукав применяется на моечных станциях, насосах, фильтрах для подачи и транспортировки горячей воды, воздуха, растворов кислот и щелочей.

Внутренний слой: белая резина EPDM. Рукав внутри и снаружи гладкий, легко чистится и промывается, не оставляя следов продукта.

Наружный слой: износостойкий каучук NBR/EPDM голубого цвета. Рукав внутри и снаружи гладкий, легко чистится и промывается, не оставляя следов продукта.

Усиление: армированный внутри стенок двойным текстильным каркасом.

Химстойкость: стойкий к каустику, многим растворам кислот и щелочей слабых концентраций.

Устойчивость к растительным и животным жирам: да

Диапазон рабочих температур: от -30°C до +120°C. Допускается кратковременное пропаривание с температурой до +140°C.

Примечание: перед использованием шланг следует промыть 5% содовым раствором. Допустима кратковременная обработка горячей водой или паром.

Внутр. Ø	Наружн. Ø	Раб. давление	R min
мм	мм	МПа	мм
13	23	2.5	80
16	26	1.5	120
19	29	1.5	160
25	35	1.5	200
32	43	1.5	220
38	50	1.5	250