

ООО ТЕХПОСТ
125367, г. Москва, Волоколамское шоссе, д.60/2
Тел. / факс. (499) 504-43-63 (многоканальный)
Тел. (499) 190-79-80; (499) 190-02-20
WEB: www.tehpost.ru
E-mail: info@tehpost.ru
ИНН 7733585138 КПП 773301001
Р./сч 40702810560030681301
К./сч 30101810400000000555
ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» г. Москва
БИК 044525555



Промышленное оборудование

РУКАВ НАПОРНЫЙ ДЛЯ ВОДЫ, ВОЗДУХА И ПАРА



Страна производителя: Англия

Описание: Паровой шланг для интенсивного пара и пищевых продуктов.

Применение:

- Имеет широкий спектр применения в промышленности. Избегайте чрезмерных контактов с маслами.

Рабочая температура: от -20°C до +170°C

Коэффициент прочности: 10:1

Внутренний слой: белый спрессованный этилен-пропилен монодиен (EPDM).

Усиление: высокопрочное текстильное волокно.

Наружный слой: синий этилен-пропилен монодиен (EPDM), проветриваемый.

| Размеры (мм) | | Давление | | Вес (примерный кг/м) | Радиус изгиба (примерный мм) | Длина бухты |
|--------------|---------|----------|-----------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------|
| Внутр Ø | Внешн Ø | Раб | На разрыв (мин) | | | |
| 13 | 25 | 7 | 70 | 0,40 | 91 | 40 |
| 19 | 32 | 7 | 70 | 0,60 | 133 | 40 |
| 25 | 40 | 7 | 70 | 0,90 | 175 | 40 |