

ООО ТЕХПОСТ
 125367, г. Москва, Волоколамское шоссе, д.60/2
 Тел. / факс. (499) 504-43-63 (многоканальный)
 Тел. (499) 190-79-80; (499) 190-02-20
 WEB: www.tehpost.ru
 E-mail: info@tehpost.ru
 ИНН 7733585138 КПП 773301001
 Р./сч 40702810560030681301
 К./сч 30101810400000000555
 ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» г. Москва
 БИК 044525555



Промышленное оборудование

РУКАВ ДЛЯ НАПИТКОВ, ХИМИЧЕСКИ СТОЙКИЙ ПРОТИВ АГРЕССИВНЫХ СРЕДСТВ ОЧИСТКИ



Страна производителя: Австрия

Применение:

- Гибкий напорно-всасывающий рукав применяется в промышленных фирмах, выпускающих продукты питания и напитки, специально разработанный для пивоваренной промышленности; также пригоден для алкоголей до 96%;
- Пригодный для питьевой воды согласно DVGW W 270, WRC и материал внутреннего слоя согласно KTW (кат. А)

Показатели:

- Рукав, стойкий против излома
- Нейтральный запах и привкус
- Большая температуростойкость

Норма / Разрешение: BgVV III: 2002, МЕБАК, Weithenstephan, KTW, DVGW W270, WRC, FDA.

Предупреждение: Очень хорошая стойкость против многих агрессивных средств очистки.

Рабочая температура: от -35°C до +95°C

Пароочистка: макс. +130°C / 30 мин, без давления.

Коэффициент безопасности: 3:1

Внутренний слой: бутилкаучук, белый, гладкий, качество для продуктов питания, нейтральный запах и нейтральный вкус

Усиление: текстильный каркас, навивка, стальная оцинкованная спираль, медный тросик

Наружный слой: NR/SBR, красный, стойкий против истирания, отпечаток от текстильного бандажа.

Вакуум стойкость: до – 0,9 бар

Внутри-1 мм	Дюйм	Толщина стенки в мм	Снаружи-1 в мм	Рабочее давление бар	Количество вкладышей	Радиус изгиба в мм мин	Масса кг/м	Длина бухты макс. м
25,0	1	6,0	37,0	12	2	150	0,90	40
32,0	1 1/4	6,0	44,0	12	2	170	1,25	40
40,0		7,0	54,0	12	2	230	1,70	40
50,0		7,0	64,0	12	2	300	2,05	40
65,0		7,0	79,0	12	2	390	2,55	40
80,0		10,0	100,0	12	4	480	4,60	40
100,0		10,0	120,0	12	4	600	6,00	40